

Pozwolenie na wykonanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym



Niniejszy formularz należy wypełnić przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym poza wyznaczonym obszarem. Formularz wypełnia się w trzech egzemplarzach: jeden zatrzymuje i umieszcza w dokumentacji wystawca, drugi pozostaje w miejscu wykonywania prac, a trzeci trafia do stanowiska ochrony/portierni.

Firma, adres:

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
— numer budynku, dział, piętro:

Imię i nazwisko osoby (i nazwa firmy zewnętrznej) wykonującej prace niebezpieczne pod względem pożarowym:

Opis prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

Okres ważności (zwykle tylko jedna zmiana):	Od	Dzień:	Miesiąc:	Rok:	Godzina:
	Do	Dzień:	Miesiąc:	Rok:	Godzina:

Lista kontrolna:		TAK
1.	Osoba wykonująca prace niebezpieczne pod względem pożarowym jest wykwalifikowana i odpowiednio przeszkolona (np. ma ważny certyfikat upoważniający do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym).	☐
2.	Podczas wykonywania prac oraz przerw i po zakończeniu prac przez co najmniej godz. (min. 1 godz.) będzie obecny dozór przeciwpożarowy.	☐
3.	Nazwa dozoru przeciwpożarowego:	☐
4.	Miejsce wykonywania prac jest uporządkowane, posprzątane i zwilżone lub w inny sposób zabezpieczone na potrzeby prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☐
5.	Otwory w podłogach, ścianach i sufitach zostały uszczelnione.	☐
6.	Zatwierdzony sprzęt gaśniczy znajduje się w miejscu wykonywania prac i jest łatwo dostępny.	☐
7.	Sprzęt do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym znajduje się w dobrym stanie technicznym i jest zatwierdzony.	☐
8.	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rozłączenie/ ponowne włączenie alarmu przeciwpożarowego:	☐
9.	Instalacja tryskaczowa jest w pełni sprawna.	☐
10.	Inne wymagane środki ostrożności lub ograniczenia:	☐

Numer telefonu osoby do kontaktu w zakładzie:

Numer telefonu straży pożarnej:

Podjęto wszystkie obowiązujące środki ostrożności i prace niebezpieczne pod względem pożarowym są w określonym miejscu dozwolone.

(Podpis osoby wykonującej prace niebezpieczne pod względem pożarowym)

(Podpis osoby upoważnionej przez zakład)

Data złożenia podpisu:

Data złożenia podpisu:

TEŻ CZĘŚĆ NALEŻY WYPEŁNIĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC OPISANYCH POWYŻEJ

Dopuszczone powyżej prace niebezpieczne pod względem pożarowym zostały zakończone

Kontrola końcowa została przeprowadzona

Alarm przeciwpożarowy został ponownie włączony

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym zostały zakończone

(data, podpis osoby wykonującej prace niebezpieczne pod względem pożarowym): (Podpis osoby upoważnionej przez zakład)

Zastrzeżenie: Niniejszy formularz jest zgodny z kryteriami kontroli pozwoleń na prace niebezpieczne pod względem pożarowym według warunków ubezpieczenia If P&C Insurance. Nie zmienia to jednak w żaden sposób warunków jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej, w tym postanowień dotyczących bezpieczeństwa. Korzystanie z tego formularza i opisanych tutaj procedur nie musi być zgodne ze wszystkimi przepisami przyjętymi przez władze lub inne zainteresowane podmioty. Dopilnowanie spełnienia wszystkich przepisów lokalnych, krajowych itp. jest obowiązkiem podmiotów uczestniczących w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

CO TO SĄ PRACE NIEBEZPIECZNE POD WZGLĘDEM POŻAROWYM?

„Prace niebezpieczne pod względem pożarowym” oznaczają prace budowlane, instalacyjne, montażowe, demontażowe, naprawcze, konserwacyjne i podobne prace, które wymagają użycia otwartego ognia, a także sprzętu do podgrzewania, spawania, cięcia, lutowania mosiądзем, lutowania cyną i/lub szlifowania — ogólnie metody pracy wymagające użycia otwartego ognia, który może generować wysokie temperatury lub iskrzenie, a tym samym wywołać pożar. Szczególną uwagę należy zwrócić na prace dekarские.

PROCEDURY OGÓLNE

1. Kierownictwo musi wyznaczyć osobę (lub osoby), która może zezwalać na prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Zazwyczaj jest to pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe, kierownik do spraw konserwacji lub osoba pełniąca podobną funkcję. Taki pracownik musi mieć doświadczenie i przeszkolenie w zakresie zagrożeń związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym oraz pozycję umożliwiającą dopilnowanie przestrzegania procedur. Wystawcą pozwolenia może nie być ta sama osoba, która będzie faktycznie wykonywać prace.
2. Personel odpowiedzialny za zakład oraz osoba/firma wykonująca prace niebezpieczne pod względem pożarowym muszą dopilnować bezpiecznego wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
3. Pozwoleń na prace niebezpieczne pod względem pożarowym nie należy wystawiać na dłuższe okresy. Pozwolenie powinno być w zasadzie ważne na czas jednej zmiany roboczej.
4. Pozwolenia na prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy wystawiać po starannym rozważeniu okoliczności, w tym wszystkich prac niebezpiecznych prowadzonych w pobliżu lub w sąsiedztwie procesów produkcyjnych.
5. Przed podpisaniem pozwolenia na prace niebezpieczne pod względem pożarowym osoba odpowiedzialna za jego wystawienie musi sprawdzić, czy zastosowano wszystkie wymagane środki ochrony. Jeśli organizacja prac nie satysfakcjonuje wystawcy pozwolenia, może on zażądać podjęcia dalszych środków, a wszelkie dodatkowe działania należy wprowadzić do pozwolenia (punkt 10 listy kontrolnej).
6. Pozwolenie na prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy wypełnić w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien przechowywać wystawca, który ma prawo skontrolować miejsce prac lub przeprowadzić kontrole wyrwykowe w celu upewnienia się, że ustalone warunki zostały spełnione, a także sprawdzić, czy prace zostały zakończone przed wygaśnięciem pozwolenia na prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Drugi egzemplarz trafia do osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac. Trzeci egzemplarz powinien otrzymać dział ochrony lub portiernia (w stosownych przypadkach). Można też wystawić czwarty egzemplarz, aby przekazać go na przykład do sterowni.
7. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, upływie okresu dozoru przeciwpożarowego i przywróceniu wszystkich instalacji przeciwpożarowych do stanu pierwotnego należy odpowiednio poinformować wystawcę pozwolenia. Może on skontrolować miejsce prac. Osoba ta potwierdzi zakończenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, składając nowy podpis na swoim egzemplarzu pozwolenia. W przypadku wystawienia pozwolenia pod koniec dnia należy przyjąć ustalenia umożliwiające podpisanie egzemplarza przez upoważniony personel w momencie zakończenia wszystkich wyżej wymienionych działań.
8. Wystawca pozwolenia musi umieścić jeden podpisany egzemplarz każdego pozwolenia w dokumentacji do wglądu w przyszłości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

Przed rozpoczęciem prac:

- Należy sprawdzić, czy prac można uniknąć. Czy istnieje bezpieczniejsza metoda, na przykład obróbka skrawaniem lub spajanie? Czy można przenieść obrabiany element do warsztatu lub umieścić go w bezpiecznej odległości na zewnątrz?
- Jeśli nie, należy uzyskać pozwolenie na prace niebezpieczne pod względem pożarowym od upoważnionej osoby w zakładzie.
- Prac niebezpiecznych pod względem pożarowym nie wolno przeprowadzać w bezpośredniej styczności z elementami konstrukcyjnymi, tj. dachami, płytami warstwowymi itp., które zawierają izolację palną, a także w bliskiej odległości od takich elementów.
- Należy usunąć łatwopalne materiały i ciecze, pyły oraz odpady.
- Należy zabezpieczyć materiały łatwopalne, których nie można usunąć, palne części budynku i wszelkie otwory, przez które iskry/ogień itp. mogłyby rozprzestrzenić się na inne miejsca (użyć plandek ognioodpornych lub metalowych osłon). Należy również zwrócić uwagę na obecność materiałów palnych po drugiej stronie ściany.
- Należy sprawdzić ukryte przestrzenie (konstrukcje drewniane, kanały wentylacyjne i wyciągowe oraz rury itp.) i w razie potrzeby je zabezpieczyć. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka styczności z płytami warstwowymi z łatwopalną izolacją.
- Należy sprawdzić, czy butle do spawania gazowego są wyposażone w zawory zwrotne, chwytacze iskiei, rękawice i klucze odcinające.
- Należy się upewnić, że zatwierdzone urządzenia gaśnicze są gotowe do użycia: co najmniej dwa urządzenia z 6 kg proszku i, jeśli jest dostępny, co najmniej jeden wąż gaśniczy wypełniony wodą do dyszy rozpylającej.

Po zakończeniu prac:

- Należy monitorować miejsce wykonywania prac przez co najmniej 1 godzinę lub tak długo, jak wskazano w pozwoleniu na prace niebezpieczne pod względem pożarowym, aby mieć pewność, że pożar nie wybuchnie.
- Należy podłączyć z powrotem instalacje automatycznego wykrywania pożarów i wszystkie inne instalacje ochrony przeciwpożarowej, jeśli istnieją.
- Należy upewnić się, że sprzęt roboczy, w tym butle z gazem, został usunięty, a miejsce wykonywania prac pozostawiono w dobrym stanie.
- Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, po upływie określonego czasu na obserwację przeciwpożarową i przywróceniu instalacji przeciwpożarowych, należy zwrócić pozwolenie do wystawcy pozwolenia w celu ostatecznego podpisania.

Obszary wysokiego ryzyka:

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których występuje niebezpieczeństwo wybuchu z powodu obecności materiałów wybuchowych bądź innych materiałów niebezpiecznych niemożliwych do usunięcia lub wysokiego stężenia gazu wybuchowego, oparów albo pyłów. Prace w przestrzeniach zamkniętych, takich jak zbiorniki lub silosy, można wykonywać tylko pod warunkiem podjęcia odpowiednich środków ostrożności. W takich przypadkach przed pozwoleniem na prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy przeprowadzić analizę konkretnych zagrożeń i — zależnie od wyników analizy — konieczne może być zastosowanie szczególnych środków ostrożności.

